

	<p>CITTA' DI SAVIGLIANO Provincia di Cuneo</p>	 REGIONE PIEMONTE
	<p>AREA DIRIGENZIALE 2 -TECNICA SETTORE 3° LAVORI PUBBLICI Sede Comunale – C.so Roma n. 36 12038 SAVIGLIANO PEC: comune.savigliano@legalmail.it</p>	

Lavori di manutenzione straordinaria del fondo stradale di
alcuni tratti di strade del concentrico comunale - anno 2025

PROGETTO ESECUTIVO

ART. 41 Comma 8 D.Lgs. 36/2023

ELENCO PREZZI UNITARI

Savigliano 30.09.2025

Il Progettista
(geom. FISSOLO Sergio)

Il Responsabile del Progetto
(arch. ALBERIONE Nadia)



Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	um	PREZZO EURO
NP001	Adeguamento prezzo per uso conglomerato bituminoso modificato tipo "b" (Hard) per tappeto spessore cm. 4	m²	1,70
NP002	Adeguamento prezzo per uso conglomerato bituminoso modificato tipo "B" (Hard) per Binder spessore cm 6	m²	2,16
01.P01.A30	Operaio comune		
Sottoarticolo 005	Ore normali (EURO trentatre/62)	h	33,62
01.P03.A65	Sabbia di cava per operazioni di sabbiatura		
Sottoarticolo 005	tipo lerite (EURO zero/19)	kg	0,19
01.A01.A15	Scavo generale, di sbancamento o spleamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, oltre i 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere		
Sottoarticolo 010	Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, solo per la parte eccedente i 4 m (EURO sei/49)	m³	6,49
01.A21.A30	Spandimento di materiali vari per spessori sino a cm 3 eseguito a mano, provvisti sfusi sul luogo d'impiego per la formazione di strati sottili e regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori e per lo spandimento dei materiali anzidetti sul suolo gelivo		
Sottoarticolo 005	Materiali terrosi, sabbia, polvere di roccia, graniglia e pietrischetto (EURO trentasei/76)	m³	36,76
01.A21.A40	Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni della città attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime quantità di materie limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti		
Sottoarticolo 005	Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a cm 20 (EURO otto/07)	m²	8,07
01.A21.A50	Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori		
Sottoarticolo 010	Per spessore finito fino a 30 cm (EURO uno/56)	m²	1,56
01.A22.A44	Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	um	PREZZO EURO
Sottoarticolo 005	modificato in ragione di Kg 0,500/m² (EURO uno/05)	m²	1,05
Sottoarticolo 015	Kg 1,000/m² (EURO due/09)	m²	2,09
01.A22.A50	Stesa a tappeto di conglomerati bituminosi di qualsiasi tipo, con vibrofinitrice, compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante		
Sottoarticolo 010	Per spessori compressi da cm 3 a cm 6 (EURO sedici/96)	t	16,96
Sottoarticolo 015	Per spessori compressi oltre a cm 6 (EURO undici/68)	t	11,68
01.A22.A70	Stesa a mano di conglomerati bituminosi per la riparazione di buche, cedimenti ripristini, pavimenti marciapiedi etc, compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante		
Sottoarticolo 005	Di qualsiasi tipo e spessore (EURO cinquantadue/51)	t	52,51
01.A22.B00	Provvisa e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice/a mano a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio		
Sottoarticolo 020	Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6 compressi (EURO dodici/72)	m²	12,72
Sottoarticolo 040	Steso in opera a mano per uno spessore finito di cm 6 compressi (EURO quindici/94)	m²	15,94
01.A22.B10	Provvisa e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio		
Sottoarticolo 015	Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 4 (EURO otto/95)	m²	8,95
01.A22.E00	Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	um	PREZZO EURO
Sottoarticolo 110	<p>attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.), il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri, l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE OLTRE 1.500 MQ CON ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI 500 MQ.</p> <p>Per profondità da 5 a 7 cm (EURO cinque/25)</p>	m ²	5,25
01.A22.E50 Sottoarticolo 015	<p>Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa nell'ambito di lavorazioni stradali successivamente all'asportazione per scarifica, mediante preventiva realizzazione di nuovo piano di appoggio costituito da cordolo in mattoni pieni e malta di cemento, comprensivo di trasporto dal luogo di eventuale deposito al sito di impiego.</p> <p>per dimensioni interne oltre 50x50 e fino a 80x80 (EURO centoundici/14)</p>	cad	111,14
01.A22.F10 Sottoarticolo 005	<p>conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), costituito da pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo minerale (filler) e bitume, mescolati a caldo con macchine adatte, conforme alle norme tecniche della città di Torino, dato a piè d'opera.</p> <p>Confezionato con bitume semisolido (EURO settantanove/37)</p>	t	79,37
04.P83.A01 Sottoarticolo 005	<p>Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di zebra e di altri segni sulla carreggiata computabili a metro quadrato, da tracciarsi tendenzialmente a ripasso (nuovi manti esclusi). La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid.</p> <p>Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati come ripasso, in colore bianco rifrangente. (EURO quattro/45)</p>	m ²	4,45
04.P83.A02 Sottoarticolo 005	<p>Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi tendenzialmente a ripasso (nuovi manti esclusi). La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid.</p> <p>Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, di larghezza cm 12</p>		

Articolo di Elenco	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	um	PREZZO EURO
	(EURO zero/55)	m	0,55
04.P83.A03	Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per tracciatura linea costituita da un insieme di triangolini dim. base 60 cm. e altezza 70 cm, per ogni elemento verniciato a ripasso		
Sottoarticolo 005	Ripasso singolo triangolino in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, dim. 60*70 cm. (EURO uno/00)	cad	1,00
13.P02.A05	formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione		
Sottoarticolo 005	Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mm², con 1 tubo in PEAD diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20, (EURO trentadue/47)	m	32,47
13.P02.A45	Fornitura e posa in opera di pozzetto		
Sottoarticolo 005	Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni interne di 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta resistenza e chiusino in ghisa a grafite sferoidale munito di guarnizioni elastiche in polietilene a profilo speciale antibasculamento e antirumore, costruito secondo Norme ISO 1083 e EN 1563 e classificato "D400" secondo Norme UNI EN 124, compreso l'eventuale taglio della pavimentazione. (EURO quattrocentotre/84)	cad	403,84
SIC	ONERI PER LA SICUREZZA (EURO milletrecentouno/73)		1.301,73